

НОВИНКА ТМ "АТОН"

**СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК
АТ-ССО-44 IP65 (ТМ АТОН)**



Серия с линзами К60- 60° и К90-90° (КСС Г)

№ п/п	Маркировка	Вт/Лм	Габариты, мм	Цена, руб. с НДС
1	ССО-44-70-15-С	70Вт/8050Лм	276*170*110мм	5500,00
2	ССО-44-100-25-С	100Вт/10500Лм	350*170*110мм	7700,00
3	ССО-44-150-35-С	150Вт/16100Лм	500*170*110мм	11150,00
4	ССО-44-200-45-С	200Вт/21000Лм	650*170*110мм	16750,00
5	ССО-44-300-55-С	300Вт/31500Лм	950*170*110мм	29250,00

Серия с широкой диаграммой (КСС Ш)

№ п/п	Маркировка	Вт/Лм	Габариты, мм	Цена, руб. с НДС
3	ССО-44-150-65-С	150Вт/16100Лм	350*170*105мм	9750,00
4	ССО-44-200-75-С	200Вт/21000Лм	460*170*105мм	14300,00
5	ССО-44-300-95-С	300Вт/31500Лм	800*170*105мм	25300,00

Светодиодные светильники серии ССО 44 предназначены для общего и промышленного освещения. Корпус светильника изготовлен из алюминия, материал рассеивателя силикатное стекло. Цветовая температура 5000К. В светильниках установлены светодиоды ТМ Bridgelux (США), индекс цветопередачи CRI - не менее 80, коэффициент мощности: не менее 0,95.

Температура эксплуатации в диапазоне от -40°С до +60°С. Климатическое исполнение УХЛ1.

Срок службы светильника 10 лет, гарантия - 3 года.