

Светодиодный светильник Диора CRAFT 110/13000



Светодиодный светильник Диора CRAFT предназначен для освещения складов, крупных торговых сетей, цехов, производственных помещений и выставочных павильонов. Тонкостенный корпус из анодированного алюминия делает светильник легким и высокопрочным. Светопротускающий элемент из стабилизированного оптического поликарбоната крепится к корпусу с помощью силиконового уплотнителя, защищая светодиодный модуль от влаги и пыли. Защитный угол исключает слепящий эффект. Блок питания обеспечивает хорошую работу даже в сетях с нестабильным напряжением, гарантирует высокий уровень электробезопасности, многоступенчатую защиту от перепадов температур и скачков напряжения. Выносной вариант крепления упрощает процесс эксплуатации. Светодиоды производителя Seoul/LG обладают высоким показателем светоотдачи (лм/Вт) и длительным сроком службы. Тип крепления – лира.

Технические характеристики

Потребляемая мощность, Вт	110
Световой поток, Лм	13000
Коэффициент мощности	0,98
Цветовая температура, К	5000
Индекс цветопередачи, Ra	80
Диапазон рабочих температур, град С	-60....+60 град
Степень защиты	IP65
Коэффициент пульсации, %	< 1
Материал рассеивателя	стабилизированный оптический поликарбонат
Тип КСС	Г (глубокая)
Габаритные размеры, мм	Ø 420x400
Гарантийный срок, г.	3
Вес, кг	2,2