

## Светодиодный светильник Диора UNIT2 360/48000 Д IP67



Предназначен для освещения городских улиц, парков, пешеходных переходов, придворовых территорий, АЗС, промышленных территорий, административных объектов, гаражных боксов. Корпус изготовлен из анодированного алюминия, сочетает в себе высокую прочность, надежность и небольшую массу. Устойчив к перепадам температур, воздействию внешней среды и механическим повреждениям, не подвержен коррозии. В комплект поставки входит крепление для трубы диаметром до 52 мм. На поверхность стен светильники устанавливаются с помощью лиры с возможностью регулирования угла поворота.

### Технические характеристики:

<b>Мощность светильника(Вт)</b>	360Вт
<b>Световой поток(Лм)</b>	48000Лм
<b>Температура свечения(К)</b>	5000К
<b>Габаритный размер(мм)</b>	432*330*75
<b>Коэффициент пульсации(%)</b>	<1
<b>Коэффициент мощности</b>	>0.98
<b>Индекс цветопередачи, Ra</b>	80
<b>Тип кривой КСС</b>	Д-косинусная
<b>Вес изделия (кг)</b>	8.0 кг
<b>Степень защиты</b>	IP67
<b>Диапазон рабочих температур</b>	-60...+60 °С
<b>Гарантийный срок, г</b>	5